

LT 84 / LS 84 / SLT 42



Leistungsmerkmale

- » Zur Ansteuerung von Lüftungsantrieben
- » Selbstklärende Symbole
- » Ausführungen für Unterputz- und Aufputzmontage sowie für Feuchträume

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

LT 84-U 63.701.29

Lüftungstaster

- » Zur Ansteuerung einer Lüftungsgruppe
- » Lüftung AUF / STOP / ZU über Doppeltaster mit 2 nicht verriegelten Schließern
- » Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)



| | |
|------------------|------------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Schutzart | IP 20 |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| B x H | 80 x 80 mm |
| Gewicht | 0,15 kg |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

LT 84-U-SD 63.701.35

Lüftungstaster

- » Zur Ansteuerung einer Lüftungsgruppe
- » Lüftung AUF / STOP / ZU über Doppeltaster mit 2 nicht verriegelten Schließern
- » Mit integrierter LED-Sichtanzeige AUF
- » Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)



| | |
|------------------|------------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Schutzart | IP 20 |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| B x H | 80 x 80 mm |
| Gewicht | 0,15 kg |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

LT 84-U-V 63.701.30

Lüftungstaster

- » Zur Ansteuerung einer 230 V AC Lüftungsgruppe
- » Lüftung AUF / STOP / ZU über Doppeltaster, Tasten gegenseitig mechanisch verriegelt, STOP durch Loslassen der Taste
- » Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)



| | |
|------------------|------------|
| Eingangsspannung | 230 V AC |
| Schutzart | IP 20 |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| B x H | 80 x 80 mm |
| Gewicht | 0,30 kg |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

LS 84-U-V

63.701.45

Lüftungsschalter



- » Zur Ansteuerung einer 230 V AC Lüftungsgruppe
- » Lüftung AUF / STOP / ZU über Doppeltaster, Tasten gegenseitig mechanisch verriegelt, STOP durch erneutes Drücken der Schaltwippe zurück in Ausgangsstellung
- » Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)

| | |
|------------------|------------|
| Eingangsspannung | 230 V AC |
| Schutzart | IP 20 |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| B x H | 80 x 80 mm |
| Gewicht | 0,30 kg |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

LT 84-U-W

63.701.31

Lüftungsschalter



- » Automatikschalter für Wetter/Temperatur EIN / AUS
- » Zur Montage in 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)

| | |
|------------------|------------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Schutzart | IP 20 |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| B x H | 80 x 80 mm |
| Gewicht | 0,30 kg |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

SLT 42-U

30.401.10

Schlüssellüftungstaster



- » Zum manuellen Öffnen und Schließen einer Lüftungsgruppe in Verbindung mit D+H RWA- oder Lüftungszentralen
- » Funktion: Lüftung AUF / ZU über Schlüssel-Einpol-Wechsler
- » Zur Montage in tiefer 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)
- » Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten

| | |
|------------------|------------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Schutzart | IP 20 |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| B x H | 80 x 80 mm |
| Gewicht | 0,15 kg |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

SLT 42-U-SD

30.400.50

Schlüssellüftungstaster



- » Zum manuellen Öffnen und Schließen einer Lüftungsgruppe in Verbindung mit D+H RWA- oder Lüftungszentralen
- » Funktion: Lüftung AUF / ZU über Schlüssel-Einpol-Wechsler
- » Mit integrierter LED-Sichtanzeige AUF
- » Zur Montage in tiefer 55 mm UP-Dose (nicht enthalten)
- » Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten

| | |
|------------------|------------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Schutzart | IP 20 |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| B x H | 80 x 80 mm |
| Gewicht | 0,15 kg |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

SLT 42-A

30.400.30

Schlüssellüftungstaster



- » Zum manuellen Öffnen und Schließen einer Lüftungsgruppe in Verbindung mit D+H RWA- oder Lüftungszentralen
- » Funktion: Lüftung AUF / ZU über Schlüssel-Einpol-Wechsler
- » Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten

| | |
|------------------|-----------------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Schutzart | IP 54 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe | Lichtgrau |
| B x H x T (max.) | 75 x 75 x 52 mm |
| Gewicht | 0,45 kg |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

SLT 42-A-SD

30.400.40

Schlüssellüftungstaster



- » Zum manuellen Öffnen und Schließen einer Lüftungsgruppe in Verbindung mit D+H RWA- oder Lüftungszentralen
- » Funktion: Lüftung AUF / ZU über Schlüssel-Einpol-Wechsler
- » Mit integrierter LED-Sichtanzeige AUF
- » Profilhalbzylinder nicht im Lieferumfang enthalten

| | |
|------------------|-----------------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Schutzart | IP 54 |
| Gehäuse | Aluminium |
| Farbe | Lichtgrau |
| B x H x T | 75 x 75 x 52 mm |
| Gewicht | 0,45 kg |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

LT 84-A 63.701.36

Lüftungstaster

- » Zur Steuerung einer Lüftungsgruppe
- » Für Aufputz-Montage in Feuchträumen geeignet
- » Lüftung AUF / STOP / ZU über Doppeltaster mit 2 nicht verriegelten Schließern



| | |
|------------------|-----------------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Schutzart | IP 44 |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe | Lichtgrau |
| B x H x T | 70 x 70 x 45 mm |
| Gewicht | 0,20 kg |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

AP-LT 63.701.33

Aufputz-Gehäuse 1-fach

- » Zur Aufnahme von einem SLT, LT oder LS für die AP-Montage



| | |
|-----------|-----------------|
| Gehäuse | Kunststoff |
| Farbe | Weiß |
| B x H x T | 80 x 80 x 35 mm |
| Gewicht | 0,10 kg |

| Typ | Art.-Nr. | Beschreibung | Technische Daten |
|-----|----------|--------------|------------------|
|-----|----------|--------------|------------------|

PHZ 28 70.600.53

Profilhalbzylinder

- » Für Schlüssellüftungstaster (SLT)
- » Inklusive 3 Schlüssel

| | |
|---------|---------|
| Gewicht | 0,15 kg |
|---------|---------|

