

LT 84 / LS 84 / SLT 42



Características de rendimiento

- » Para el control de accionamientos de ventilación
- » Símbolos autoexplicativos
- » Versión para montaje empotrado y no empotrable, así como para salas húmedas

Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos	
LT 84-U	63.701.29	Pulsadores de ventilación » Para el control de un grupo de ventilación » Ventilación ABIERTO / PARADA / CERRADO mediante pulsador doble con 2 contactos de cierre no bloqueados » Para montar en enchufe empotrado de 55 mm (no incluido)	Tensión de entrada Tipo de protección Carcasa Color An x Al Peso	24 V DC IP 20 Plástico Blanco 80 x 80 mm 0,15 kg



Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos	
LT 84-U-SD	63.701.35	Pulsadores de ventilación » Para el control de un grupo de ventilación » Ventilación ABIERTO / PARADA / CERRADO mediante pulsador doble con 2 contactos de cierre no bloqueados » Con LED de visualización ABIERTO integrado » Para montar en enchufe empotrado de 55 mm (no incluido)	Tensión de entrada Tipo de protección Carcasa Color An x Al Peso	24 V DC IP 20 Plástico Blanco 80 x 80 mm 0,15 kg



Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos	
LT 84-U-V	63.701.30	Pulsadores de ventilación » Para el control de un grupo de ventilación de 230 V AC » Ventilación ABIERTO / PARADA / CERRADO mediante pulsador doble, teclas enclavadas mecánicamente, PARADA al soltar la tecla » Para montar en enchufe empotrado de 55 mm (no incluido)	Tensión de entrada Tipo de protección Carcasa Color An x Al Peso	230 V AC IP 20 Plástico Blanco 80 x 80 mm 0,30 kg



Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos												
LS 84-U-V	63.701.45	Conmutador de ventilación » Para el control de un grupo de ventilación de 230 V AC » Ventilación ABIERTO / PARADA / CERRADO mediante pulsador doble, teclas enclavadas mecánicamente entre sí, PARADA volviendo a pulsar el interruptor basculante (se vuelve a la posición inicial) » Para montar en enchufe empotrado de 55 mm (no incluido)	<table><tr><td>Tensión de entrada</td><td>230 V AC</td></tr><tr><td>Tipo de protección</td><td>IP 20</td></tr><tr><td>Carcasa</td><td>Plástico</td></tr><tr><td>Color</td><td>Blanco</td></tr><tr><td>An x Al</td><td>80 x 80 mm</td></tr><tr><td>Peso</td><td>0,30 kg</td></tr></table>	Tensión de entrada	230 V AC	Tipo de protección	IP 20	Carcasa	Plástico	Color	Blanco	An x Al	80 x 80 mm	Peso	0,30 kg
Tensión de entrada	230 V AC														
Tipo de protección	IP 20														
Carcasa	Plástico														
Color	Blanco														
An x Al	80 x 80 mm														
Peso	0,30 kg														



Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos	
LT 84-U-W	63.701.31	Conmutador de ventilación » Interruptor automático para tiempo/temperatura ENCENDIDO / APAGADO » Para montar en enchufe empotrado de 55 mm (no incluido)	Tensión de entrada	24 V DC
			Tipo de protección	IP 20
			Carcasa	Plástico
			Color	Blanco
			An x Al	80 x 80 mm
			Peso	0,30 kg



Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos	
SLT 42-U	30.401.10	Pulsador de ventilación de llave » Para abrir y cerrar manualmente un grupo de ventilación junto con centrales de ventilación o de SCTEH D+H » Función: Ventilación ABIERTO / CERRADO mediante contacto inversor unipolar con llave » Para montar en enchufe empotrado de 55 mm de profundidad (no incluido) » El semicilindro de perfil no está incluido en el volumen de entrega	Tensión de entrada	24 V DC
			Tipo de protección	IP 20
			Carcasa	Plástico
			Color	Blanco
			An x Al	80 x 80 mm
			Peso	0,15 kg



Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos	
SLT 42-U-SD	30.400.50	Pulsador de ventilación de llave » Para abrir y cerrar manualmente un grupo de ventilación junto con centrales de ventilación o de SCTEH D+H » Función: Ventilación ABIERTO / CERRADO mediante contacto inversor unipolar con llave » Con LED de visualización ABIERTO integrado » Para montar en enchufe empotrado de 55 mm de profundidad (no incluido) » El semicilindro de perfil no está incluido en el volumen de entrega	Tensión de entrada Tipo de protección Carcasa Color An x Al Peso	24 V DC IP 20 Plástico Blanco 80 x 80 mm 0,15 kg



Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos	
SLT 42-A	30.400.30	Pulsador de ventilación de llave » Para abrir y cerrar manualmente un grupo de ventilación junto con centrales de ventilación o de SCTEH D+H » Función: Ventilación ABIERTO / CERRADO mediante contacto inversor unipolar con llave » El semicilindro de perfil no está incluido en el volumen de entrega	Tensión de entrada Tipo de protección Carcasa Color An x Al x Pr (máx.) Peso	24 V DC IP 54 Aluminio Gris claro 75 x 75 x 52 mm 0,45 kg



Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos	
SLT 42-A-SD	30.400.40	Pulsador de ventilación de llave » Para abrir y cerrar manualmente un grupo de ventilación junto con centrales de ventilación o de SCTEH D+H » Función: Ventilación ABIERTO / CERRADO mediante contacto inversor unipolar con llave » Con LED de visualización ABIERTO integrado » El semicilindro de perfil no está incluido en el volumen de entrega	Tensión de entrada Tipo de protección Carcasa Color An x Al x Pr Peso	24 V DC IP 54 Aluminio Gris claro 75 x 75 x 52 mm 0,45 kg



Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos	
LT 84-A	63.701.36	Pulsadores de ventilación » Para el mando de un grupo de ventilación » Adecuado para el montaje no empotrable en salas húmedas » Ventilación ABIERTO / PARADA / CERRADO mediante pulsador doble con 2 contactos de cierre no bloqueados	Tensión de entrada Tipo de protección Carcasa Color An x Al x Pr Peso	24 V DC IP 44 Plástico Gris claro 70 x 70 x 45 mm 0,20 kg



Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos	
AP-LT	63.701.33	Carcasa no empotrable 1 módulo » Para alojar un SLT, LT o LS para montar sobre superficie	Carcasa Color An x Al x Pr Peso	Plástico Blanco 80 x 80 x 35 mm 0,10 kg



Tipo	Nº art.	Descripción	Datos técnicos	
PHZ 28	70.600.53	Semicilindro de perfil » Para pulsador de ventilación de llave (SLT) » Incluye 3 llaves	Peso	0,15 kg

