

LT 84 / LS 84 / SLT 42



Prestatiekenmerken

- » Voor de besturing van ventilatieaandrijvingen
- » Duidelijke symbolen
- » Versies voor inbouw- en opbouwmontage en voor vochtige ruimten

Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties
------	----------	--------------	--------------------------

LT 84-U

63.701.29

Ventilatie­drukknop

- » Om een ventilatiegroep aan te sturen
- » Ventilatie OPEN / STOP / GESLOTEN via dubbele drukknop met 2 niet-vergrendelde contacten
- » Voor montage in een inbouwdoos van 55 mm (niet inbegrepen)

Ingangsspanning	24 V DC
Beschermingsgrad	IP 20
Behuizing	Kunststof
Kleur	Wit
B x H	80 x 80 mm
Gewicht	0,15 kg



Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties
------	----------	--------------	--------------------------

LT 84-U-SD

63.701.35

Ventilatie­drukknop

- » Om een ventilatiegroep aan te sturen
- » Ventilatie OPEN / STOP / GESLOTEN via dubbele drukknop met 2 niet-vergrendelde contacten
- » Met geïntegreerd LED-display OPEN
- » Voor montage in een inbouwdoos van 55 mm (niet inbegrepen)

Ingangsspanning	24 V DC
Beschermingsgrad	IP 20
Behuizing	Kunststof
Kleur	Wit
B x H	80 x 80 mm
Gewicht	0,15 kg



Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties
------	----------	--------------	--------------------------

LT 84-U-V

63.701.30

Ventilatie­drukknop

- » Voor het aansturen van een 230 V AC ventilatiegroep
- » Ventilatie OPEN / STOP / GESLOTEN via dubbele drukknop, knoppen onderling mechanisch vergrendeld, STOP door loslaten van de knop
- » Voor montage in een inbouwdoos van 55 mm (niet inbegrepen)

Ingangsspanning	230 V AC
Beschermingsgrad	IP 20
Behuizing	Kunststof
Kleur	Wit
B x H	80 x 80 mm
Gewicht	0,30 kg



Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties	
LS 84-U-V	63.701.45	VentilatieLTdrukknop		
		» Voor het aansturen van een 230 V AC ventilatiegroep » Ventilatie OPEN / STOP / GESLOTEN via dubbele drukknop, knoppen onderling mechanisch vergrendeld, STOP door nogmaals drukken op de tuimelschakelaar voor terugkeren naar de uitgangspositie » Voor montage in een inbouwdoos van 55 mm (niet inbegrepen)	Ingangsspanning	230 V AC
			Beschermingsgrad	IP 20
			Behuizing	Kunststof
			Kleur	Wit
			B x H	80 x 80 mm
			Gewicht	0,30 kg

Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties												
LT 84-U-W	63.701.31	VentilatieLTdrukknop  » Automatische schakelaar voor weer / temperatuur AAN / UIT » Voor montage in een inbouwdoos van 55 mm (niet inbegrepen)	<table><tr><td>Ingangsspanning</td><td>24 V DC</td></tr><tr><td>Beschermingsgrad</td><td>IP 20</td></tr><tr><td>Behuizing</td><td>Kunststof</td></tr><tr><td>Kleur</td><td>Wit</td></tr><tr><td>B x H</td><td>80 x 80 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,30 kg</td></tr></table>	Ingangsspanning	24 V DC	Beschermingsgrad	IP 20	Behuizing	Kunststof	Kleur	Wit	B x H	80 x 80 mm	Gewicht	0,30 kg
Ingangsspanning	24 V DC														
Beschermingsgrad	IP 20														
Behuizing	Kunststof														
Kleur	Wit														
B x H	80 x 80 mm														
Gewicht	0,30 kg														

Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties	
SLT 42-U	30.401.10	Ventilatieschakelaar met slot		
		» Voor het handmatig openen en sluiten van een ventilatiegroep in combinatie met D+H RWA- of ventilatiestuurkasten	Ingangsspanning	24 V DC
		» Functie: ventilatie OPEN / GESLOTEN met sleutelbediende unipolaire omschakelaar	Beschermingsgrad	IP 20
		» Voor montage in 55 mm diepe IB doos (niet inbegrepen)	Behuizing	Kunststof
		» Halve profielcilinder niet inbegrepen	Kleur	Wit
			B x H	80 x 80 mm
			Gewicht	0,15 kg

Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties													
SLT 42-U-SD	30.400.50	Ventilatieschakelaar met slot » Voor het handmatig openen en sluiten van een ventilatiegroep in combinatie met D+H RWA- of ventilatiestuurkasten » Functie: ventilatie OPEN / GESLOTEN met sleutelbediende unipolaire omschakelaar » Met geïntegreerd LED-display OPEN » Voor montage in 55 mm diepe IB doos (niet inbegrepen) » Halve profielcilinder niet inbegrepen	<table><tr><td>Ingangsspanning</td><td>24 V DC</td></tr><tr><td>Beschermingsgrad</td><td>IP 20</td></tr><tr><td>Behuizing</td><td>Kunststof</td></tr><tr><td>Kleur</td><td>Wit</td></tr><tr><td>B x H</td><td>80 x 80 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,15 kg</td></tr></table>	Ingangsspanning	24 V DC	Beschermingsgrad	IP 20	Behuizing	Kunststof	Kleur	Wit	B x H	80 x 80 mm	Gewicht	0,15 kg	
Ingangsspanning	24 V DC															
Beschermingsgrad	IP 20															
Behuizing	Kunststof															
Kleur	Wit															
B x H	80 x 80 mm															
Gewicht	0,15 kg															



Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties													
SLT 42-A	30.400.30	Ventilatieschakelaar met slot » Voor het handmatig openen en sluiten van een ventilatiegroep in combinatie met D+H RWA- of ventilatiestuurkasten » Functie: ventilatie OPEN / GESLOTEN met sleutelbediende unipolaire omschakelaar » Halve profielcilinder niet inbegrepen	<table><tr><td>Ingangsspanning</td><td>24 V DC</td></tr><tr><td>Beschermingsgrad</td><td>IP 54</td></tr><tr><td>Behuizing</td><td>Aluminium</td></tr><tr><td>Kleur</td><td>Lichtgrijs</td></tr><tr><td>B x H x D (max.)</td><td>75 x 75 x 52 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,45 kg</td></tr></table>	Ingangsspanning	24 V DC	Beschermingsgrad	IP 54	Behuizing	Aluminium	Kleur	Lichtgrijs	B x H x D (max.)	75 x 75 x 52 mm	Gewicht	0,45 kg	
Ingangsspanning	24 V DC															
Beschermingsgrad	IP 54															
Behuizing	Aluminium															
Kleur	Lichtgrijs															
B x H x D (max.)	75 x 75 x 52 mm															
Gewicht	0,45 kg															



Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties													
SLT 42-A-SD	30.400.40	Ventilatieschakelaar met slot » Voor het handmatig openen en sluiten van een ventilatiegroep in combinatie met D+H RWA- of ventilatiestuurkasten » Functie: ventilatie OPEN / GESLOTEN met sleutelbediende unipolaire omschakelaar » Met geïntegreerd LED-display OPEN » Halve profielcilinder niet inbegrepen	<table><tr><td>Ingangsspanning</td><td>24 V DC</td></tr><tr><td>Beschermingsgrad</td><td>IP 54</td></tr><tr><td>Behuizing</td><td>Aluminium</td></tr><tr><td>Kleur</td><td>Lichtgrijs</td></tr><tr><td>B x H x D</td><td>75 x 75 x 52 mm</td></tr><tr><td>Gewicht</td><td>0,45 kg</td></tr></table>	Ingangsspanning	24 V DC	Beschermingsgrad	IP 54	Behuizing	Aluminium	Kleur	Lichtgrijs	B x H x D	75 x 75 x 52 mm	Gewicht	0,45 kg	
Ingangsspanning	24 V DC															
Beschermingsgrad	IP 54															
Behuizing	Aluminium															
Kleur	Lichtgrijs															
B x H x D	75 x 75 x 52 mm															
Gewicht	0,45 kg															



Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties
------	----------	--------------	--------------------------

LT 84-A

63.701.36

VentilatieLT drukknop

- » Om een ventilatiegroep aan te sturen
- » Geschikt voor opbouwmontage in vochtige ruimtes
- » Ventilatie OPEN / STOP / GESLOTEN via dubbele drukknop met 2 niet-vergrendelde contacten

Ingangsspanning	24 V DC
Beschermingsgrad	IP 44
Behuizing	Kunststof
Kleur	Lichtgrijs
B x H x D	70 x 70 x 45 mm
Gewicht	0,20 kg



Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties
------	----------	--------------	--------------------------

AP-LT

63.701.33

Opbouwdoos enkelvoudig

- » Voor opbouwmontage van een SLT, LT of LS

Behuizing	Kunststof
Kleur	Wit
B x H x D	80 x 80 x 35 mm
Gewicht	0,10 kg



Type	Art.-Nr.	Omschrijving	Technische specificaties
------	----------	--------------	--------------------------

PHZ 28

70.600.53

Halve profielcilinder

- » Voor sleutelbediende ventilatieschakelaars (SLT)
- » Inclusief 3 sleutels

Gewicht	0,15 kg
---------	---------

