

LT 84 / LS 84 / SLT 42



Описание

- » Для активации вентиляционных приводов
- » Интуитивно понятные символы
- » Исполнение для скрытого и открытого монтажа, а также для влажных помещений

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

LT 84-U 63.701.29

Кнопка вентиляции

- » Для активации группы вентиляции
- » Вентиляция ОТКР. / СТОП / ЗАКР. от двойной кнопки с 2 незаблокированными замыкающими контактами
- » Для установки в скрытой монтажной коробке, 55 мм (в комплект не входит)



Входное напряжение	24 V DC
Степень защиты	IP 20
Корпус	Пластик
Цвет	Белый
Ш x В	80 x 80 mm
Вес	0,15 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

LT 84-U-SD 63.701.35

Кнопка вентиляции

- » Для активации группы вентиляции
- » Вентиляция ОТКР. / СТОП / ЗАКР. от двойной кнопки с 2 незаблокированными замыкающими контактами
- » Со встроенной оптической светодиодной индикацией ОТКР.
- » Для установки в скрытой монтажной коробке, 55 мм (в комплект не входит)



Входное напряжение	24 V DC
Степень защиты	IP 20
Корпус	Пластик
Цвет	Белый
Ш x В	80 x 80 mm
Вес	0,15 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

LT 84-U-V 63.701.30

Кнопка вентиляции

- » Для активации группы вентиляции 230 V AC
- » Вентиляция ОТКР. / СТОП / ЗАКР. с помощью двойной кнопки, кнопки взаимно заблокированы механически, СТОП с помощью отпускания кнопки
- » Для установки в скрытой монтажной коробке, 55 мм (в комплект не входит)



Входное напряжение	230 V AC
Степень защиты	IP 20
Корпус	Пластик
Цвет	Белый
Ш x В	80 x 80 mm
Вес	0,30 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики												
LS 84-U-V	63.701.45	Выключатель вентиляции <ul style="list-style-type: none"> » Для активации группы вентиляции 230 V AC » Управление вентиляцией ОТКР.-СТОП-ЗАКР. с помощью двойной кнопки; кнопки взаимно заблокированы механически; СТОП с помощью повторного нажатия переключателя в исходное положение » Для установки в скрытой монтажной коробке, 55 mm (в комплект не входит) 	<table border="1"> <tr> <td>Входное напряжение</td> <td>230 V AC</td> </tr> <tr> <td>Степень защиты</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Корпус</td> <td>Пластик</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Белый</td> </tr> <tr> <td>Ш x В</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>0,30 kg</td> </tr> </table>	Входное напряжение	230 V AC	Степень защиты	IP 20	Корпус	Пластик	Цвет	Белый	Ш x В	80 x 80 mm	Вес	0,30 kg
Входное напряжение	230 V AC														
Степень защиты	IP 20														
Корпус	Пластик														
Цвет	Белый														
Ш x В	80 x 80 mm														
Вес	0,30 kg														



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики												
LT 84-U-W	63.701.31	Выключатель вентиляции <ul style="list-style-type: none"> » Автоматическим выключателем для погоды/ температуры ВКЛ. / ВЫКЛ. » Для установки в скрытой монтажной коробке, 55 mm (в комплект не входит) 	<table border="1"> <tr> <td>Входное напряжение</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Степень защиты</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Корпус</td> <td>Пластик</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Белый</td> </tr> <tr> <td>Ш x В</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>0,30 kg</td> </tr> </table>	Входное напряжение	24 V DC	Степень защиты	IP 20	Корпус	Пластик	Цвет	Белый	Ш x В	80 x 80 mm	Вес	0,30 kg
Входное напряжение	24 V DC														
Степень защиты	IP 20														
Корпус	Пластик														
Цвет	Белый														
Ш x В	80 x 80 mm														
Вес	0,30 kg														



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики												
SLT 42-U	30.401.10	Кнопка вентиляции с замком <ul style="list-style-type: none"> » Для ручного открывания и закрывания группы вентиляции в сочетании с блоками управления дымоудаления и вентиляции D+H » Функция: Вентиляция ОТКР. / ЗАКР. с помощью однополюсного перекидного выключателя ключа » Для установки в глубокой скрытой монтажной коробке, 55 mm (в комплект не входит) » Профильный полуцилиндр не входит в объем поставки 	<table border="1"> <tr> <td>Входное напряжение</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Степень защиты</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Корпус</td> <td>Пластик</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Белый</td> </tr> <tr> <td>Ш x В</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>0,15 kg</td> </tr> </table>	Входное напряжение	24 V DC	Степень защиты	IP 20	Корпус	Пластик	Цвет	Белый	Ш x В	80 x 80 mm	Вес	0,15 kg
Входное напряжение	24 V DC														
Степень защиты	IP 20														
Корпус	Пластик														
Цвет	Белый														
Ш x В	80 x 80 mm														
Вес	0,15 kg														



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики												
SLT 42-U-SD	30.400.50	<p>Кнопка вентиляции с замком</p> <ul style="list-style-type: none"> » Для ручного открывания и закрывания группы вентиляции в сочетании с блоками управления дымоудаления и вентиляции D+N » Функция: Вентиляция ОТКР. / ЗАКР. с помощью однополюсного перекидного выключателя ключа » Со встроенной оптической светодиодной индикацией ОТКР. » Для установки в глубокой скрытой монтажной коробке, 55 mm (в комплект не входит) » Профильный полуцилиндр не входит в объем поставки 	<table border="1"> <tr> <td>Входное напряжение</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Степень защиты</td> <td>IP 20</td> </tr> <tr> <td>Корпус</td> <td>Пластик</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Белый</td> </tr> <tr> <td>Ш x В</td> <td>80 x 80 mm</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>0,15 kg</td> </tr> </table>	Входное напряжение	24 V DC	Степень защиты	IP 20	Корпус	Пластик	Цвет	Белый	Ш x В	80 x 80 mm	Вес	0,15 kg
Входное напряжение	24 V DC														
Степень защиты	IP 20														
Корпус	Пластик														
Цвет	Белый														
Ш x В	80 x 80 mm														
Вес	0,15 kg														



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики												
SLT 42-A	30.400.30	<p>Кнопка вентиляции с замком</p> <ul style="list-style-type: none"> » Для ручного открывания и закрывания группы вентиляции в сочетании с блоками управления дымоудаления и вентиляции D+N » Функция: Вентиляция ОТКР. / ЗАКР. с помощью однополюсного перекидного выключателя ключа » Профильный полуцилиндр не входит в объем поставки 	<table border="1"> <tr> <td>Входное напряжение</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Степень защиты</td> <td>IP 54</td> </tr> <tr> <td>Корпус</td> <td>Алюминий</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Светло-серый</td> </tr> <tr> <td>Ш x В x Г (макс.)</td> <td>75 x 75 x 52 mm</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>0,45 kg</td> </tr> </table>	Входное напряжение	24 V DC	Степень защиты	IP 54	Корпус	Алюминий	Цвет	Светло-серый	Ш x В x Г (макс.)	75 x 75 x 52 mm	Вес	0,45 kg
Входное напряжение	24 V DC														
Степень защиты	IP 54														
Корпус	Алюминий														
Цвет	Светло-серый														
Ш x В x Г (макс.)	75 x 75 x 52 mm														
Вес	0,45 kg														



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики												
SLT 42-A-SD	30.400.40	<p>Кнопка вентиляции с замком</p> <ul style="list-style-type: none"> » Для ручного открывания и закрывания группы вентиляции в сочетании с блоками управления дымоудаления и вентиляции D+N » Функция: Вентиляция ОТКР. / ЗАКР. с помощью однополюсного перекидного выключателя ключа » Со встроенной оптической светодиодной индикацией ОТКР. » Профильный полуцилиндр не входит в объем поставки 	<table border="1"> <tr> <td>Входное напряжение</td> <td>24 V DC</td> </tr> <tr> <td>Степень защиты</td> <td>IP 54</td> </tr> <tr> <td>Корпус</td> <td>Алюминий</td> </tr> <tr> <td>Цвет</td> <td>Светло-серый</td> </tr> <tr> <td>Ш x В x Г</td> <td>75 x 75 x 52 mm</td> </tr> <tr> <td>Вес</td> <td>0,45 kg</td> </tr> </table>	Входное напряжение	24 V DC	Степень защиты	IP 54	Корпус	Алюминий	Цвет	Светло-серый	Ш x В x Г	75 x 75 x 52 mm	Вес	0,45 kg
Входное напряжение	24 V DC														
Степень защиты	IP 54														
Корпус	Алюминий														
Цвет	Светло-серый														
Ш x В x Г	75 x 75 x 52 mm														
Вес	0,45 kg														



Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

LT 84-A

63.701.36

Кнопка вентиляции

- » Для управления группой вентиляции
- » Подходит для открытого монтажа во влажных помещениях
- » Вентиляция ОТКР. / СТОП / ЗАКР. от двойной кнопки с 2 незаблокированными замыкающими контактами



Входное напряжение	24 V DC
Степень защиты	IP 44
Корпус	Пластик
Цвет	Светло-серый
Ш x В x Г	70 x 70 x 45 mm
Вес	0,20 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

AP-LT

63.701.33

Корпус для открытого монтажа, одинарный

- » Для открытого монтажа SLT, LT или LS



Корпус	Пластик
Цвет	Белый
Ш x В x Г	80 x 80 x 35 mm
Вес	0,10 kg

Тип	№ арт.	Описание	Технические характеристики
-----	--------	----------	----------------------------

PHZ 28

70.600.53

Профильный полуцилиндр

- » Для выключателя с замком для системы вентиляции (SLT)
- » Включая 3 ключа

Вес	0,15 kg
-----	---------

