

LT 84 / LS 84 / SLT 42



Egenskaper

- » För aktivering av motorer för ventilation
- » Självförklarande symboler
- » Utföranden för infälld och utanpåliggande montering samt för fuktiga utrymmen

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
LT 84-U	63.701.29	Ventilationsknapp » För aktivering av en ventilationsgrupp » Ventilation ÖPPNA / STOPP / STÅNGA via tryckknapp med 2 ej spärrade NO-kontakter » För montering i 55 mm infälld dosa (ingår inte)	Inkommande matning	24 V DC
			Kapslingsklass	IP 20
			Kapsling	Plast
			Färg	Vit
			B x H	80 x 80 mm
			Vikt	0,15 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
LT 84-U-SD	63.701.35	Ventilationsknapp » För aktivering av en ventilationsgrupp » Ventilation ÖPPNA / STOPP / STÅNGA via tryckknapp med 2 ej spärrade NO-kontakter » Med integrerad LED-display ÖPPEN » För montering i 55 mm infälld dosa (ingår inte)	Inkommande matning	24 V DC
			Kapslingsklass	IP 20
			Kapsling	Plast
			Färg	Vit
			B x H	80 x 80 mm
			Vikt	0,15 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
LT 84-U-V	63.701.30	Ventilationsknapp » För aktivering av en 230 V AC ventilationsgrupp » Ventilation ÖPPNA / STOPP / STÅNGA via tryckknapp, knappar är mekaniskt spärrade, STOPPA genom att släppa knappen » För montering i 55 mm infälld dosa (ingår inte)	Inkommande matning	230 V AC
			Kapslingsklass	IP 20
			Kapsling	Plast
			Färg	Vit
			B x H	80 x 80 mm
			Vikt	0,30 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
LS 84-U-V	63.701.45	Ventilationsbrytare		
			Inkommande matning	230 V AC
			Kapslingsklass	IP 20
			Kapsling	Plast
			Färg	Vit
			B x H	80 x 80 mm
		» För aktivering av en 230 V AC ventilationsgrupp » Ventilation "ÖPPNA-STOP-STÄNGA" via dubbelknapp, knappar ömsesidigt mekaniskt spärrade, "STOP" genom att trycka tillbaka vipkontakten till utgångsläge » För montering i 55 mm infälld dosa (ingår inte)	Vikt	0,30 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
LT 84-U-W	63.701.31	Ventilationsbrytare		
			Inkommande matning	24 V DC
			Kapslingsklass	IP 20
			Kapsling	Plast
			Färg	Vit
			B x H	80 x 80 mm
		» Automatisk omkopplare för väder/temperatur TILL / FRÅN » För montering i 55 mm infälld dosa (ingår inte)	Vikt	0,30 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
SLT 42-U	30.401.10	Ventilations nyckelbrytare		
			Inkommande matning	24 V DC
			Kapslingsklass	IP 20
			Kapsling	Plast
			Färg	Vit
			B x H	80 x 80 mm
		» För manuell öppning och stängning av en ventilationsgrupp tillsammans med D+H SHEV- eller ventilationscentraler » Funktion: Ventilation ÖPPNA / STÄNGA via nyckelbrytare » För montering i djup 55 mm infälld dosa (ingår inte) » Profil halvcylinder ingår inte i leveransen	Vikt	0,15 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
SLT 42-U-SD	30.400.50	Ventilations nyckelbrytare » För manuell öppning och stängning av en ventilationsgrupp tillsammans med D+H SHEV- eller ventilationscentraler » Funktion: Ventilation ÖPPNA / STÄNGA via nyckelbrytare » Med integrerad LED-display ÖPPEN » För montering i djup 55 mm infälld dosa (ingår inte) » Profil halvcylinder ingår inte i leveransen	Inkommande matning	24 V DC
			Kapslingsklass	IP 20
			Kapsling	Plast
			Färg	Vit
			B x H	80 x 80 mm
			Vikt	0,15 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
SLT 42-A	30.400.30	Ventilations nyckelbrytare » För manuell öppning och stängning av en ventilationsgrupp tillsammans med D+H SHEV- eller ventilationscentraler » Funktion: Ventilation ÖPPNA / STÄNGA via nyckelbrytare » Profil halvcylinder ingår inte i leveransen	Inkommande matning	24 V DC
			Kapslingsklass	IP 54
			Kapsling	Aluminium
			Färg	Ljusgrå
			B x H x D (max.)	75 x 75 x 52 mm
			Vikt	0,45 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
SLT 42-A-SD	30.400.40	Ventilations nyckelbrytare » För manuell öppning och stängning av en ventilationsgrupp tillsammans med D+H SHEV- eller ventilationscentraler » Funktion: Ventilation ÖPPNA / STÄNGA via nyckelbrytare » Med integrerad LED-display ÖPPEN » Profil halvcylinder ingår inte i leveransen	Inkommande matning	24 V DC
			Kapslingsklass	IP 54
			Kapsling	Aluminium
			Färg	Ljusgrå
			B x H x D	75 x 75 x 52 mm
			Vikt	0,45 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
LT 84-A	63.701.36	Ventilationsknapp		
		» För styrning av en ventilationsgrupp » Lämpad för utanpåliggande montering i fuktiga utrymmen » Ventilation ÖPPNA / STOPP / STÅNGA via tryckknapp med 2 ej spärrade NO-kontakter	Inkommande matning	24 V DC
			Kapslingsklass	IP 44
			Kapsling	Plast
			Färg	Ljusgrå
			B x H x D	70 x 70 x 45 mm
			Vikt	0,20 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
AP-LT	63.701.33	Utanpåliggande dosa enkel		
		» För utanpåliggande montering av SLT, LT eller LS	Kapsling	Plast
			Färg	Vit
			B x H x D	80 x 80 x 35 mm
			Vikt	0,10 kg

Typ	Artikelnr	Beskrivning	Tekniska data	
PHZ 28	70.600.53	Profil halvcylinder		
		» För ventilations nyckelbrytare (SLT) » Inklusive 3 nycklar	Vikt	0,15 kg