CPS-B1-5-0101-FR



Egenskaber


- Kompakt ABV-kontrolpanel specielt til trappeopgange
- Op til 5 A samlet motorstrøm
- Stabiliseret udgangsspænding
- Omstillelige ABV-sikkerhedsfunktioner: Fejl lig alarm, ABV-genudløsningsfunktion og fjernnulstilling af røgalarm
- Integrerede komfortfunktioner til daglig ventilation
- Tilslutning af regnsensor eller vind- / regnsensor mulig uden yderligere modul
- Tilslutning af maks. 2 ABV-betjeningspaneler pr. central
- Batterinødstrømsforsyning til min. 72 timer

Tilbehør

Batterier	ABV-betjeningspanel	Sensorteknik
		

Forbehold for tekniske ændringer.
©2022 D+H Mechatronic AG, Ammersbek

Anvendelseseksempel



Tekniske data

	CPS-B1-5-0101-FR
Forsyning	230 V AC / 50 Hz / 145 VA
Standbyeffekt	< 2 W / 16 VA
Udgang	24 V DC / 5 A
Driftstype overvågning	Permanent drift
Driftstype alarm / ventilation	Kortvarig drift 30 % ED
Beskyttelsesklasse	IP 32D
Temperaturområde	-5 °C … +40 °C
Linje / Gruppe	1 / 1
Hus	Plast
Farve	Hvid (~ RAL 9016)
Batteritype	Typ 8 (2x)

Akkumulatorer skal bestilles separat.

Godkendelser / Certifikater

Godkendelsesdetaljer fås hos din D+H-forhandler.

Udførelse

Type	Art.nr.	B x H x D	Vægt
CPS-B1-5-0101-FR	30.119.35	310 x 310 x 104 mm	1,92 kg